

Escape XTM30 røykmaske

Beskytt deg selv og dine nærmeste i en nødssituasjon!



Hvordan bruke røykmasken

- 1 Bryt sikkerhetsforseglingen, åpne esken og ta ut røykmasken. Fjern indre forpakning rundt røykmasken.
- 2 Dra ut de to røde plastpluggene på både forside og bakside av filteret. Dra deretter hele filterbeholderen forover.
- 3 Dra masken over hodet med visir og filterbeholder foran ansiktet og stram til hoderemmen.
- 4 Ta deg hurtig til nærmeste nødutgang.



Escape XTM30 er en fluktmaske som beskytter deg mot karbonmonoksid (CO), hydrogencyanidgass (HCN), hydrogenklorgass (HCL), akrolein og partikler produsert av brann.

Masken beskytter brukeren i minimum 30 minutter.

Fare Masken er designet og produsert for å filtrere giftig røyk og gasser, men tilfører ikke oksygen. Masken bør ikke brukes i miljøer med mindre enn 17% oksygen.

Advarsel Masken er kun for engangsbruk. Vi anbefaler å kaste masken etter bruk i en nødssituasjon. Den kan bli ødelagt av kjemikalier, giftige gasser og røyk etter bruk i en brann. Filterpatronen kan bli nøytralisert av kjemiske gasser og røyk. Masken bør ikke brukes som beskyttelse i vanlige arbeidssituasjoner. Den er kun beregnet som fluktmaske for personlig bruk i en nødssituasjon.

Oppbevaring: 0-40 grader celsius.

Omgivelser: ikke i nærheten av varme, brennende, eksplosive eller etsende overflater. Må ikke oppbevares i nærheten av fuktighet og vann. Denne masken skal oppbevares med begge røde plastpluggene festet til masken når den ikke er i bruk. Denne masken er ikke tilpasset spedbarn. Det anbefales at voksne hjelper mindre barn å bruke masken på korrekt måte. Om den originale vakuumpakningen er brutt, sikre at ikke masken er benyttet tidligere. Vår garanti for maskens effektivitet er ikke gyldig etter siste forbruksdato. Se utløpsdato på boks.

Leverandør:

JR Trading AS

Hodnesdalsvegen 82, 5915 Hjelmås

jrtradingas@gmail.com

Mobil: 408 33 466

Org.nr: 915 116 884MVA



**Tilbud NÅ: 899,- pr.stk
(veil. 1195,-)**

Escape XTM30 er en atmosfærisk, luftrensende undertrykksfiltrerende røykmaske med flammehemmende hette. Denne masken gir beskyttelse for åndedrett, hodet og øyne i nødssituasjoner med flammer og giftige gasser. Den flammehemmende hetten kan beskytte ditt hode fra brannskader ved rømning, spesielt i næringsbygg og høyhus. De fleste kjøretøy, næringsbygg og husholdninger bør ha en røykmaske per person for å beskytte mot skader ved eksplosjon, kjemikalieutslipp, inhalering av røyk og giftige gasser. • Masken beskytter brukeren i minimum 30 minutter mot røyk og giftige gasser. Effektivitet kan variere avhengig av miljøet den er utsatt for, for eksempel type og konsentrasjon av giftige gasser og sot. Masken beskytter mot gasser som fremgår av tabellen under.

- Gjennomtrengning av oljetåke: minst 98 %.
- Inhalasjonsresistens: Mindre enn 800Pa
- Utpustingsresistens: Mindre enn 300Pa

Testdata:

Punkt	Testgass	Testgass-konsentrasjon i luften (PPM)	Gjennomtrengningskonsentrasjon (PPM)	Testgassperiode (Minutter)	Minutter til gjennomtrengning (Minutter)
1	Akrolein	100	0,5	30	>30
2	HCL	1000	5	30	>30
3	HCN	400	10	30	>30
4	CO	2500	200	30	>30

Disse verdiene samsvarer med kinesisk standard: GA209-1999 Godkjent etter NS-EN 403:2004 - Åndedrettsvern for egen redning Filtreringsanordninger med hette for rømning fra ild. Behold informasjonen for fremtidig referanse.

Ring 110 – ved tilfeller av røyk eller brann. Ta på deg røykmasken umiddelbart!

Leverandør:
JR Trading AS
Hodnesdalsvegen 82, 5915 Hjelmås
jrtradingas@gmail.com
Mobil: 408 33 466
 Org nr 915 116 884MVA